

Mauerwerk: Der TPC ist extrem hart im Nehmen und verfügt mit seinem bürstenlosen EC-TEC Motor über enorme Belastbarkeit und Ausdauer. Zahlreiche Vorsätze, kombiniert mit perfekt abgestimmtem Zubehör, machen den QUADRIVE zu einem unübertroffenen Schlagbohrschrauber für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Und gefährliches Verdrehen des Handgelenks bei plötzlichem Blockieren des Einsatzwerkzeugs? Unser intelligenter KickbackStop minimiert das Risiko, dass es so weit kommt. Probiert ihn aus: den besten Schlagbohrschrauber, den Festool je gebaut hat!

Kraftvoll für Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern, schnell für sauberen Arbeitsfortschritt bei kleineren Durchmessern Maximale Leistung: dank äußerst kraftvollem, bürstenlosem und somit langlebigem EC-TEC Motor Robust: unverwüstliches 4-Gang-Metallgetriebe, zusätzlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert Für noch mehr Anwendungsvielfalt: zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk Der QUADRIVE mit 4 Gängen für jede Arbeitssituation: vom Schrauben mit 50 Nm Drehmoment im 1. Gang bis zum präzisen Bohren mit 3.600 U/min im 4. Gang Vielseitig: dank FastFix Schnittstelle schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben Der Tiefenanschlag und der Exzentervorsatz ermöglichen zusätzlich tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben Flexibles Akkusystem: Sowohl für energieintensive Anwendungen als auch für leichte Bohr- und Schraubanwendungen findest du den passenden Akkupack Rundum abgesichert: Selbstverständlich gelten die umfassenden Serviceleistungen des Festool Service auch für den Akkupack Mobil: Der QUADRIVE kommt im Systainer³ – und kann so für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bote Fahrzeugeinrichtung integriert werden **Nutzung / Einsatzgebiet:** Erstellen von Holzunterkonstruktionen, Rahmenkonstruktionen Montage von Türen und Fenstern Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff Schrauben in Holz bis 10x300 mm Bohren in Holz bis 70 mm mit Forstnerbohrern Bohren mit Schlag in Ziegel oder Mauerwerk **Technische Daten:** Akkuspannung (Nennspannung) 18 V Gänge 4 Leerlaufdrehzahl 1./2. 0 - 500/0 - 800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹ Max. Schlagzahl 57'600.00 min⁻¹ Bohrdurchmesser Holz/Stahl 70/13 mm Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) 10.00 mm Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2 - 20/2 - 20 Nm Max. Drehmoment Holz/Stahl 50/75 Nm Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm Produktgewicht ohne Zubehör 1.20 kg Transportgewicht inkl. Zubehör 4.22 kg Antriebsart Akku

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Systainer SYS3 M 187, Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP, Bit PZ 2, Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, Zusatzhandgriff AHS-43/230,