

FESTOOL KAPP-ZUGSÄGE KAPEX KS 60 E-SET



996.10 CHF exkl. MwSt

SKU: 561694

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Die neue KAPEX KS 60. Verzichtet auf alles, was auf Montage überflüssig ist. Zum Beispiel auf jedes Gramm Gewicht. Überzeugt dafür mit ergonomisch angeordneten Tragegriffen, Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Und einer äußerst kompakten Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen. Und geht dabei in Sachen Präzision und Anwendungsvielfalt keine Kompromisse ein: mit beidseitigem Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 46 bzw. 47 Grad. Dabei garantiert die zweifach gelagerte Festool Doppelsäulenführung die sichere und reibungslose Führung des Sägeblattes. Und viele weitere clevere Details wie das LED-Schlaglicht, die ausziehbare Tischverbreiterung, die zusätzliche Nutfunktion oder die Winkelschmiege ergänzen die KAPEX KS 60 zur perfekten Kombination aus Mobilität, Anwendungsvielfalt und besten Ergebnissen.

Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung LED-Schlaglicht zur exakten Schnitteinlinienanzeige (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich) Winkelschmiege zur

Übernahme von Innen- und Außenwinkeln Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46° und beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60° Noch mobiler mit Untergestell: Das Untergestell UG-KAPEX ist Stand- und Transportgestell in einem Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten Für saubere Luft und gesunde Arbeitsumgebung: Die Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit einem Festool Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht Immer materialgerecht arbeiten: Die Festool Sägeblätter sind ideal abgestimmt auf die KAPEX KS 60 und die Werkstoffe

Nutzung / Einsatzgebiet: Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm Kappen von Leisten, Profile und Kanthölzer bis 60 mm Dicke Winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen - in Kombination mit der Winkelschmiege**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme 1 200 W

Leerlaufdrehzahl 1 300 - 3 500 min⁻¹

Sägeblatt-Ø 216.00 mm

Schnitttiefe 90°/90° 305 x 60 mm

Schnitttiefe 45°/90° 215 x 60 mm

Schnitttiefe 45°/45° (links) 215 x 40 mm

Neigungswinkel 47/46 °

Gehrungswinkel 60/60 °

Abmessungen (BxTxH) 661 x 475 x 430 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm

Kabellänge 3.70 m

Schnitttiefe 60°/90° 150 x 60 mm

Schnitttiefe 45°/45° (rechts) 215 x 20 mm

Produktgewicht ohne Zubehör 17.90 kg

Transportgewicht inkl. Zubehör 21.91 kg

Antriebsart Netz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, Schraubzwinge FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Innensechskantschlüssel SW 6