

FESTOOL AKKU-HOBEL HLC 82 EB-BASIC-SET



518.70 CHF exkl. MwSt

SKU: 578600

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Wenn Durchzugskraft auf Hobelqualität trifft.

Der handliche Akku-Hobel HLC 82 ist dein zuverlässiger Begleiter auf der Baustelle und in der Werkstatt, wenn es um schnelle Anpassungsarbeiten geht. Anfasen von Balken, Kantenübergänge von Holzständerwänden, Falzen an Türen, Anpassungen an Sockeln oder Passleisten: Mit dem Akku-Hobel bist du flexibel in deiner Anwendung. Verlass dich dabei stets auf die maximale Power: Der HLC 82 arbeitet am besten mit dem kraftvollen 5,0 Ah Li-HighPower oder dem 8,0 Ah Li-HighPower Akkupack.

Schnell: mehr Tempo und Flexibilität dank 2,5 mm maximaler Spanabnahme und 25 mm Falztiefe 18V Power: Ideal in Kombination mit dem 5,0 Ah Li-HighPower oder dem 8,0 Ah Li-HighPower Akkupack für maximale Laufzeit und maximale Leistung Einwandfrei: ziehender Schnitt und Spiralmesser für eine besonders feine Oberflächengüte Vielseitig: Anfassen mit drei integrierten 90°-V-Nuten in der Hobelsohle Für große Spanabnahme: Dank der zwei unterschiedlichen Absaugkanäle eignet sich der Hobel auch für Daueranwendungen mit höheren Spanabnahmen Flexibel: beidseitig aufsteckbarer Absaugstutzen für komfortables Arbeiten, der Saugschlauch ist nicht im Weg Komfortabel: abnehmbare Fasensohle für das schnelle und akkurate Erstellen von Fasen an Balken und Kanthölzern Handlich: leichte Führung des Hobels am Werkstück durch ergonomische Bauform Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser Präzise: Spantiefeneinstellung (0-2,5 mm) am Drehrad – einfach und bequem, gut zugänglich, sogar während des Hobelns Kompatibel: mit allen Festool 18V Akkupacks (außer Ergopack) Kraftvoll: der bürstenlose EC-TEC-Motor sorgt für eine konstante Leistung, auch bei maximaler Spantiefe Effizient: die Schnellbremse bringt den Hobel in weniger als 2 Sekunden zum Stehen und minimiert so Verletzungsgefahr und Beschädigungen am Werkstück nur mit Spiralmesser HW 82 SD HLC 82 (577999) verwenden HL 850 Hobelköpfe nicht

Nutzung / Einsatzgebiet: Durchführung schneller Anpassungsarbeiten Ideal für das schnelle Erstellen von präzisen und langen Fasen an Balken und Kanthölzern dank der abnehmbaren Fasensohle Begradigen der Kantenübergänge von Holzständerwänden Aufdoppeln von Sparren, Anpassungsarbeiten bei Altbaurenovierungen (Dach, Dachgaube, Böden, Decke) Treppenwangen anpassen im Bestand Anpassungsarbeiten an Türen, Sockeln oder passleisten Vielseitige Einsatzmöglichkeiten aufgrund der 25 mm Falztiefe und der 3 in der Hobelsohle integrierten V-Nuten

Technische Daten:

Akkuspannung (Nennspannung) 18 V
 Drehzahl der Hobelwelle 11'500.00 min⁻¹
 Hobelbreite 82.00 mm
 Spanabnahme 0 - 2,5 mm
 Max Falztiefe ohne Anschlag 25.00 mm
 Max. Falztiefe mit Anschlag 23.00 mm
 Anschluss Staubabsaugung (Durchmesser) 36 mm
 Produktgewicht ohne Zubehör 2.70 kg
 Transportgewicht inkl. Zubehör 5.00 kg
 Antriebsart Akku
 Technologie Bluetooth®

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Systainer SYS3 M 237, Parallelanschlag PA-HLC 82/EHL 65, Fasensohle FNS-HLC 82, kurzer Spankanal, Falztiefenanschlag FA-EHL, Innensechskantschlüssel SW 2,5