

FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL 26 EI AC



843.60 CHF exkl. MwSt

SKU: 577877

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Der CLEANTEC CTL 26 EI AC punktet mit einer im Vergleich zum Vorgänger effektiveren AUTOCLEAN Hauptfilterabreinigung. Das sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine längere Filterlebensdauer bei geringerem Wartungsaufwand. Mit Touch-Bedienung zur intuitiven Steuerung deines Saugers. Mit fest installierter Bluetooth® Schnittstelle, um den Sauger per Festool Akku-Werkzeug oder optionaler Fernbedienung automatisch zu starten. Vernetzt ist dein Sauger auch mit der Festool App, hier lassen sich z.B. Abreinigungsintervalle einstellen. Der glatte, antistatische Saugschlauch kann praktisch im integrierten Schlauchdepot verstaut werden.

AUTOCLEAN: Effektivere, automatische Hauptfilterabreinigung für konstant hohe Saugleistung. Abreinigungsintervalle (15, 30, 60 oder 120 Sekunden) per App einstellbar. Vollabreinigung bei stark zugesetztem Filter Intuitiv: Touch-Bedienung für einfache Steuerung des Saugers

Automatik-Steckdose: Für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Startet das Elektrowerkzeug, startet automatisch auch dein Sauger Saugleistung: Kann je nach Anwendung in 5 Stufen eingestellt werden Smart: Durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet der Sauger über Bluetooth® Akkupacks oder optionale Fernbedienung automatisch Komfortabel: T-LOC Funktion für leichte Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil Leistungsstark: Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten Aufgeräumt: Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit Glatte Saugschlauch: Mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung Transport: Große, schwenkbare Rollen und integrierte Bremse für optimale Mobilität und sicheren Stand Wirtschaftlich: Optimale Volumenausnutzung des Behälters Aufrüstbar: Mit Druckluftmodul oder Steckdosenmodul Zulassung: Staubklasse L

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W
 Max. Volumenstrom 3'900.00 l/min
 Max. Unterdruck 24'000.00 Pa
 Filteroberfläche 6'318.00 cm²
 Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
 Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm
 Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400.00 W
 Staubklasse L
 Kabellänge 7.50 m
 Produktgewicht ohne Zubehör 15.60 kg
 Transportgewicht inkl. Zubehör 17.00 kg
 Antriebsart Netz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

im Karton, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Entsorgungssack, SELF CLEAN Filtersack, High

Performance Hauptfilter