

FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL 26 EI-SET



785.55 CHF exkl. MwSt

SKU: 577907

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Der CLEANTEC CTL 26 EI mit 26 l Behältergröße bietet viel Volumen bei kompakten Maßen. Mit Touch-Bedienung zur intuitiven Steuerung deines Saugers. Mit fest installierter Bluetooth® Schnittstelle, um den Sauger per Festool Akku-Werkzeug oder optionaler Fernbedienung automatisch zu starten. Oder mit der Festool App zu vernetzen. Der glatte, antistatische Saugschlauch kann praktisch im integrierten Schlauchdepot verstaut werden. Durch T-LOC kannst du schnell Systainer, Vorabscheider oder Workcenter koppeln. Dein Sauger wird so zum Systemmittelpunkt.

Intuitiv: Touch-Bedienung für einfache Steuerung des Saugers Automatik-Steckdose: Für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Startet das Elektrowerkzeug, startet automatisch auch dein Sauger Saugleistung: Kann je nach Anwendung in 5 Stufen eingestellt werden Smart: Durch die

integrierte Bluetooth® Technologie startet der Sauger über Bluetooth® Akkupacks oder optionale Fernbedienung automatisch Komfortabel: T-LOC Funktion für leichte Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil Leistungsstark: Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten Aufgeräumt: Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit Glatter Saugschlauch: Mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung Transport: Große, schwenkbare Rollen und integrierte Bremse für optimale Mobilität und sicheren Stand Wirtschaftlich: Optimale Volumenausnutzung des Behälters Aufrüstbar: Mit Druckluftmodul oder Steckdosenmodul Zulassung: Staubklasse L

Nutzung / Einsatzgebiet: Für Stäube mit Grenzwerten $> 1 \text{ mg/m}^3$ Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik Zum Nass- und Trockensaugen geeignet **Technische Daten:**

Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W

Max. Volumenstrom 3'900.00 l/min

Max. Unterdruck 24'000.00 Pa

Filteroberfläche 6'318.00 cm²

Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l

Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400.00 W

Staubklasse L

Kabellänge 7.50 m

Produktgewicht ohne Zubehör 13.90 kg

Transportgewicht inkl. Zubehör 18.10 kg

Antriebsart Netz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Bodendüse D 36 BD 300, Fugendüse D 36 FD-300, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Hauptfilter, Saugpinsel D 36 SP, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS