FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL 26 EI



761.95 CHF exkl. MwSt

SKU: 578127

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Der CLEANTEC CTL 26 EI mit 26 l Behältergröße bietet viel Volumen bei kompakten Maßen. Mit Touch-Bedienung zur intuitiven Steuerung deines Saugers. Mit fest installierter Bluetooth® Schnittstelle, um den Sauger per Festool Akku-Werkzeug oder optionaler Fernbedienung automatisch zu starten. Oder mit der Festool App zu vernetzen. Der glatte, antistatische Saugschlauch kann praktisch im integrierten Schlauchdepot verstaut werden. Durch T-LOC kannst du schnell Systainer, Vorabscheider oder Workcenter koppeln. Dein Sauger wird so zum Systemmittelpunkt.
Intuitiv: Touch-Bedienung für einfache Steuerung des Saugers Automatik-Steckdose: Für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Startet das Elektrowerkzeug, startet automatisch auch dein

Sauger Saugleistung: Kann je nach Anwendung in 5 Stufen eingestellt werden Smart: Durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet der Sauger über Bluetooth® Akkupacks oder optionale Fernbedienung automatisch Komfortabel: T-LOC Funktion für leichte Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil Leistungsstark: Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten Aufgeräumt: Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit Glatter Saugschlauch: Mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung Transport: Große, schwenkbare Rollen und integrierte Bremse für optimale Mobilität und sicheren Stand Wirtschaftlich: Optimale Volumenausnutzung des Behälters Aufrüstbar: Mit Druckluftmodul oder Steckdosenmodul Zulassung: Staubklasse L
Nutzung / Einsatzgebiet: Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³ Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik Zum Nass- und Trockensaugen geeignet**Technische Daten**:
Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W
Max. Volumenstrom 3’900.00 l/min
Max. Unterdruck 24’000.00 Pa
Filteroberfläche 6’318.00 cm²
Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2’400.00 W
Staubklasse L
Kabellänge 7.50 m
Produktgewicht ohne Zubehör 14.80 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör 16.90 kg
Antriebsart Netz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack