

MAFELL AKKU-NUTFRÄSE NFU 50-18 PURE + L-BOXX C476-TB-NFU 50



~~2'857.90 CHF~~ 2'748.00 CHF exkl. MwSt

SKU: M-91F302/095282

Leistungsmerkmale / Vorteile: Die Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job. Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesiumdruckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz. Der drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen ist über eine Rastfunktion positionierbar. Mit der 2-in-1-Funktion lässt sich die Frästtiefe schnell und einfach einstellen. Die Bremse der Nutfräse stoppt den Motor innerhalb

von 3 Sekunden für optimale Sicherheit. Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die NFU von der Kappschiene lösen und freihand oder auf der Führungsschiene verwenden. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Längs- und Quernuten Stellbretter (Führungseinrichtung) Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken Kervenfräsen bis 45° Zapfen Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe **Technische Daten:** Frästiefe mit Schiene bei 0° 0 - 44 mm Frästiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 50 mm Schwenkbereich 0 - 45 ° Nennleerlaufdrehzahl 4700 - 7100 1/min Nennspannung 2 x 18 V Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm Absauganschluss Ø 49 mm Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L 370 x 810 x 280 mm Gewicht (inkl. Akku) 10,3 kg

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, 1 Fräskopf, Ø 163 x 60 mm; Best. Nr. 091901, 1 Positionsanzeiger NFU-PA, 1 Parallelanschlag, 1 Seitenanschlag SA 625; Best. Nr. 207183, 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171, 1 Schraubendreher SW 6, 1 Schraubendreher Torx T 15, **Zusätzlich: L-BOXX C476-TB-NFU 50 Best. Nr. 095282**