

## NUTFRÄSE NFU 50



**2'595.00 CHF exkl. MwSt**

**SKU:** M-918720

**Leistungsmerkmale / Vorteile:** Die Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job. Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesiumdruckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz. Der drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen ist über eine Rastfunktion positionierbar. Mit der 2-in-1-Funktion lässt sich die Frästtiefe schnell und einfach einstellen. Die hydraulische Bremse stoppt das Werkzeug

innerhalb von 3 sek. Die blinkende LED-Leuchte signalisiert dem Anwender das noch drehende Fräswerkzeug. Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die NFU von der Kappschiene lösen und freihand oder auf der Führungsschiene verwenden. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Längs- und Quernuten Stellbretter (Führungseinrichtung) Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken Schrägnuten bis 45° Zapfen Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe **Technische Daten:** Nennspannung 230 V Nennaufnahme 2300 W Frästiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 50 mm Frästiefe mit Schiene bei 0° 0 - 44 mm Schwenkbereich 0 - 45 ° Nennleerlaufdrehzahl 5900 1/min Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L 370 x 810 x 280 mm Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm Gewicht 9,4 kg

## BESCHREIBUNG

### Lieferumfang

1 Fräskopf, Ø 163 x 60 mm; Best. Nr. 091901, 1 Positionsanzeiger NFU-PA; Best. Nr. 207467, 1 Seitenanschlag SA 625; Best. Nr. 207183, 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 207468, 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171, 1 Schraubendreher SW 6; Best. Nr. 207496, 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274, 1 Anschlussleitung 10 m, im Karton