

MAFELL OBERFRÄSE LO 55 IM MAX3



~~919.60 CHF~~ **Ursprünglicher Preis war:**
~~919.60 CHF~~ **769.00 CHF** **Aktueller Preis ist:**
769.00 CHF. exkl. MwSt

SKU: M-91A920/090283

Leistungsmerkmale / Vorteile: Einfacher und schneller geht's nicht: Um den Fräser zu wechseln, einfach den Spannhebel lösen, den Fräser tauschen und den Hebel wieder einklappen. Die Absaugung ist in der Grundplatte integriert. Dadurch werden anfallende Späne optimal aufgenommen. Die Frästiefe ist permanent geklemmt. Wenn du die Permafix-Taste betätigst, löst sich die Klemmung und du kannst die Frästiefe komfortabel einstellen. Die breit angeordneten LED-Lichter sorgen bei allen Lichtverhältnissen für eine optimale Ausleuchtung

des Fräsbereichs. Mit den beiden Flügelschrauben in der Grundplatte werden der Parallelanschlag und die Einsätze fixiert. Du willst Vielseitigkeit in einer ganz neuen Dimension erleben? Dann lerne die LO 55 kennen. Mit ihrem vorbildlichen Handling ist sie perfekt für alle Arbeiten in der Werkstatt oder auf der Montage. Überzeuge dich selbst von den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und lass deiner Kreativität freien Lauf. Bei unserem Ergo-Balance-Konzept stehst du als Anwender im Fokus. Zum Beispiel ist die LO 55 optimal ausbalanciert. Vibrationen oder Schwingungsübertragungen gibt es bei ihr nicht. Stufenanschlag mit Höhenklemmung für wiederkehrende Arbeitstiefen. Bei Schwalbenschwanzeneinsätzen lässt sich die Frästiefe zusätzlich klemmen. In Verbindung mit dem Oberfräsenadapter LO-FA und der Führungsschiene F-LR kannst du sicher und präzise Lochreihen bohren. Für einen schnellen Arbeitsfortschritt einfach die Permafix-Klemmung deaktivieren. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Nutfräsen mit Parallelanschlag Ausfräsungen Fasenbearbeitung Lochreihen Falzfräsung Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe **Technische Daten:** Frästiefe 0 - 55 mm Werkzeugaufnahme Ø 8 mm Nennleerlaufdrehzahl 10'000 - 24'000 min Nennaufnahme 1'100 Watt Absauganschluss Ø 29 mm Gewicht 3,1 kg Universal-Motor 230 V / 50 Hz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

1 Parallelanschlag mit Feineinstellung, 1 Späneabweiser, 1 Kopierring 20 mm, 1 Kopierring 30 mm, 1 Kopierring 40 mm, 1 Kopierring Adapter, 1 Absaugadapter, 1 Absaugadapter für F-Schiene, 1 Anschlussleitung 4 m, 1 Transport- und Aufbewahrungsbox MAX3, **Zusätzlich:** Fräser-Set LO-FS8 6T