

MAFELL HANDKREISSÄGE K 105 + L-BOXX C476-TB-K 105



~~1'801.90 CHF~~ **1'692.00 CHF** exkl. MwSt

SKU: M-91D220/095284

Leistungsmerkmale / Vorteile: Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in einzigartiger Art und Weise. Mit dem MAFELL ErgoBalanceConcept sind unsere Handkreissägen für jegliche Arbeitseinsätze optimiert. Das ermöglicht nicht nur ein präzises Arbeiten, sondern auch eine ergonomisch optimale Führung. So lassen sich Ermüdungen wirkungsvoll reduzieren. Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex, der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Es ist

kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen. Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an. Für mehr Schnitttiefe bis 110 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 104 mm erreicht. Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden. Die neuartige Winkeleinstellung ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala. Mit der neuen Grundplatte kann die Handkreissäge auch als Kappschiene-Säge verwendet werden. Dafür wird eine Führungseinrichtung benötigt. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Quer- und Längsschnitte Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60° Kervenschnitte Tauchschnitte Abgratungen, Auskehlungen Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen **Technische Daten:** Schnitttiefe 0 - 110 mm Schnitttiefe bei 45° 0 - 77 mm Schnitttiefe bei 60° 2 - 55 mm Schnitttiefe mit Schiene 0 - 104 mm Schwenkbereich 0 - 60 ° Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min Absauganschluss Ø 35 mm Nennaufnahme 2300 W Universal-Motor 230 V / 50 Hz Gewicht 8,1 kg

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

im Karton, 1 Sägeblatt KSB-WL 280 GT HW, 280 x 2,8 x 30 mm, Z15-5, WZ/FZ, Wood Rip Cut; Best. Nr. 092598, 1 Parallelanschlag K 105-PA; Best. Nr. 212867, 1 Sechskantschlüssel 5 mm, 1 Anschlussleitung 10 m, **Zusätzlich: L-BOXX C476-TB-K 105 Best. Nr. 095284**