

## HANDKREISSÄGE K 85 EC



**1'011.00 CHF** exkl. MwSt

**SKU:** M-91C620

**Leistungsmerkmale / Vorteile:** Die K 85 / K 85 Ec für mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht. Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen. Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an. Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden. Die neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala. Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden. Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und

Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 / K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise. Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig – der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Quer- und Längsschnitte Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60° Kervenschnitte Tauchschnitte Abgratungen, Auskehlungen Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen **Technische Daten:** Schnitttiefe 0 – 88 mm Schnitttiefe bei 45° 0 – 61,5 mm Schnitttiefe bei 60° 2 – 44,5 mm Schwenkbereich 0 – 60 ° Nennaufnahme 2300 Watt Gewicht 6,7 kg Universal-Motor 230 V / 50 Hz Nennleerlaufdrehzahl 2250 – 4400 1/min

## BESCHREIBUNG

### Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590, 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290, 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034, 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087888