

KAPPSCHIENEN-SÄGE KSS 80



~~1'399.00 CHF~~ 1'209.00 CHF exkl. MwSt

SKU: M-91F220/095258

Leistungsmerkmale / Vorteile: Bei den Kappschiene-Sägen von MAFELL trifft Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der Maschine zu einem einzigartigen System. Für häufige Kappschnitte bietet die KSS 80 einen nochmals erhöhten Anwendungskomfort. Denn mit der speziell konstruierten Führungseinrichtung gelingen Kappschnitte denkbar schnell und sauber. Und das bis zu einer Schnitttiefe von 82 mm. Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 370mm. Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex, der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. Helle LED-Lichter sorgen für eine

großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden. Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL K-Serie einsetzbar. Die gummierte Unterseite hält die Kappschienen-Säge sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Kappschnitte mit Führungseinrichtung Längs- und Querschnitte Tauch- und Ausschnitte Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen **Technische Daten:** Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 - 82 mm Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 - 55,5 mm Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 88 mm Schnitttiefe bei 60° 0 - 38,5 mm Winkelschnitte -60 - +50 ° Schwenkbereich 0 - 60 ° Nennleerlaufdrehzahl 2250-4400 1/min Nennaufnahme 2300 W Gewicht mit Schiene 8,3 kg Universal-Motor 230 V / 50 Hz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

im Karton, 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590, 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 205323, 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290, 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034, 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171, 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087888, **Zusätzlich:** 1 Führungseinrichtungstasche TZ-FT800; Best. Nr. 095258