

PRÄZISIONSSTICHSÄGE P1 CC



611.00 CHF exkl. MwSt

SKU: M-917120

Leistungsmerkmale / Vorteile: Durch ihr ergonomisches Design mit niedrigem Druckpunkt und Softeinlagen liegt die P1 cc in jeder Situation optimal in der Hand. Dank der ausgefeilten Eigenabsaugung und einer cleveren Freiblaseinrichtung ist die Schnittfläche sogar ohne angeschlossenen Staubsauger immer frei von Spänen. Bei der P1 cc lässt sich zur exakten Anpassung an das Material die Drehzahl von 800 - 3000 Hüben/Min. stufenlos einstellen. Die Grundplatte mit dem integrierten Absaugkanal ist so stabil, wie sie aussieht. Mit dem werkzeuglosen Schnellverschluss ist sie immer exakt rechtwinklig an die Stichsäge angebunden. Das durchdachte Zubehör verleiht der P1 cc eine einzigartige Vielseitigkeit. Besonders das neue MAFELL Präzisionssägeblatt CUnex W1 ermöglicht dank seiner neu entwickelten Bauform einzigartig exakte Schnitte. Der iF Product Design Award 2011 für die neue Präzisionsstichsäge

P1 cc. Zum Wechseln des Sägeblatts wird einfach der Spannhebel gelöst. Anschließend lässt sich das Sägeblatt bequem entnehmen und das neue ebenso mühelos fixieren. Der kraftvolle CUprex-Compact-Motor sorgt für gleichmäßig hohe Drehzahlen – auch bei langen Schnitten. Auch ohne Staubsauger werden Späne, durch den in der Grundplatte integrierten Absaugkanal, sauber und direkt am Sägeblatt abgeführt. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Gerade Schnitte mit Führungsschiene und CUnex Geführte Kreisschnitte mit Parallelanschlag P-PA und CUnex Ausschnitte Schrägschnitte bis 45° Materialeinsatz ist sägeblattabhängig s. Sonderzubehör/Werkzeuge **Technische Daten:** Hubhöhe 26 mm Leerlauf-Hubzahl 800 – 3000 1/min Nennaufnahme 900 W Gewicht 2,5 kg Universal-Motor 230 V/50 Hz

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

3 Sticksägeblätter CUnex W1, W2, W+P2, 1 Parallelanschlag P-PA; Best. Nr. 205448, 1 Grundplatte P1-GP; Best. Nr. 204350, 1 Absaugstutzen P-AS; Best. Nr. 203917, 1 Späneabweiser P-SA; Best. Nr. 204353, 1 Spanreißschutz P-SS; Best. Nr. 205447, 1 Gleiter P-G; Best. Nr. 205464, 1 Anschlussleitung 4 m, Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX