

LED-LICHTSCHLAUCH BS2540SI D AUF AUFBEWAHRUNGSTROMMEL, 25M, 4000K, BEIDSEITIG BELEUCHTET



299.00 CHF exkl. MwSt

SKU: 1172022010

Leistungsmerkmale / Vorteile: Beidseitig beleuchteter 25m LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel. Innovativer Tragegriff „Cablepilot“ für eine perfekte Kabelführung.

Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen sowie einfaches Aufhängen. Flexibel installierbar. 300 LEDs pro Meter sorgen für eine hohe Lichtausbeute und gleichmässige Beleuchtung. Temporäre Beleuchtung für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten (z.B. Rohbau, Treppenhäuser, Flure, Kellergeschosse, Garagen, Tunnelbau etc.). Inkl. 2m Anschlusskabel (H07RN-F 2X1,5) mit Typ 11 Stecker (IP55). Lichtschlauch aus hochflexiblem Spezialkunststoff – geeignet für Einsatztemperaturen von -30 °C bis +45 °C (IK10). Verlängerbar bis auf 100m. Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Staubdicht und strahlwassergeschützt

Vollständiger Schutz gegen Berührung und Schutz gegen Eindringen von Staub Außerdem Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel

cablepilot

Integrierte Kabelführung: Verhindert das Abgleiten, führt das Kabel beim Aufrollen und sorgt für gleichmäßige Verteilung auf der Trommel Praktischer Tragegriff mit Doppelfunktion: Zum bequemen Transport oder zum Aufhängen der Kabeltrommel Flexibles Handling: Aufrollen von beiden Seiten möglich, plus Steckergarage zur sicheren Aufbewahrung des Steckers

IK10- Stoßfestigkeitsgrad

Der Stoßfestigkeitsgrad gibt an, wie gut ein Gehäuse oder ein Gerät gegen mechanische Schläge und Stöße geschützt ist IK10 bedeutet, dass das Gerät eine Schlagenergie von 20 Joule aushalten kann, was einem Aufprall einer 5 kg schweren Masse aus 40cm Höhe entspricht

Technische Daten: Schutzart (IP): IP65 Lichtstrom: 25.000 lm Schutzklasse: II

Schlagfestigkeit: IK10 Farbtemperatur: 4000 K Werkstoff Gehäuse: Kunststoff Min.

Nenneneingangsspannung: 220 V Max. Nenneneingangsspannung: 240 V Nennfrequenz: 50 Hz

Kabelbezeichnung: H07RN-F 2X1,5 Kabellänge: 2 m Kabelqualität: Gummi-Neopren

Produktlänge (ohne Verpackung): 18 cm Produktbreite (ohne Verpackung): 28 cm Produkthöhe (ohne Verpackung): 36 cm Produktgewicht (ohne Verpackung): 5,80 kg