

## "MULTI BATTERY" LED HYBRID BAUSTRAHLER 100 W (OHNE ADAPTER)



**195.00 CHF exkl. MwSt**

**SKU:** 1173702001

**Leistungsmerkmale / Vorteile:** Akku LED Baustrahler kompatibel mit 44 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee LED Arbeitsleuchte 100 W ermöglicht es, auf das 18V Akku-System der genannten 7 Powertool-Hersteller zurückzugreifen - ganz einfach Adapter aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen (ohne Akku & ohne Adapter) Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt LED Arbeitsleuchte mit 5 m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0) mit Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, außerdem mit automatischer Umschaltung von

Netz auf Akku bei möglichem Stromausfall LED Baustrahler mit 12500 lm zur optimalen Lichtverteilung und großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem und schlagfestem Arbeitslicht - eignet sich ideal für belastbare Einsatzbedingungen im Handwerk. Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 100 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit 44 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der sieben Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter (nicht inklusive) an der Schnittstelle eingesetzt werden. LED Baustrahler mit 12500 lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem und schlagfestem Arbeitslicht. Der schlagfeste Baustrahler dient zur flexiblen und beliebigen Nutzung, egal ob stehend, flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung oder zur Montage auf Stativ. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit enormer Leuchtkraft, kann dank Hybridtechnik per Akku- und Netzbetrieb gesteuert werden. Auch bei einem möglichen Stromausfall sorgt der LED Strahler für Sicherheit, indem er automatisch von Netz- auf den Akkubetrieb umschaltet. Weiterhin verfügt er über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Power-Tool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler mit Hybridtechnik durch folgende Eigenschaften: Mit Plugin-Kabelanschluss und 5m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0) Mit Ein/Aus Schalter Mit leuchtstarken SMD LEDs LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers Ergonomischer Griff Stativmontage möglich

**Technische Daten:**  
 Spannung: 18 V Leistungsaufnahme: 100 W Werkstoff Gehäuse: Kunststoff gummiert  
 Lichtstrom: 12.500 lm Schutzklasse: II Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC) Mit Ein-/Ausschalter: Schutzart (IP): IP55 Schlagfestigkeit: IK08 Farbtemperatur: 6500 K Höhe: 25,80 cm  
 Länge: 17,70 cm Gewicht: 4,73 kg Breite: 35,40 cm Kabelbezeichnung: H07RN-F 2X1,0  
 Kabellänge: 5 m Kabelqualität: Gummi-Neopren Nennfrequenz: 50/60 Hz Max.  
 Nenneingangsspannung: 240 V Min. Nenneingangsspannung: 220 V Farbwiedergabeindex: 80  
 Energieeffizienzklasse: E Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,47 W Lebensdauer (L70B50): 30000 h Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus: ca. 12 min/1Ah bei 100% Lichtleistung, ca. 16 min/1Ah bei 75% Lichtleistung, ca. 24 min/1Ah bei 50% Lichtleistung, ca. 48 min/1Ah bei 25% Lichtleistung Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten

