

"MULTI BATTERY" LED HYBRID BAUSTRAHLER 60 W / 6052 MH CH (MIT ADAPTER)



~~199.00 CHF~~ **129.00 CHF** exkl. MwSt

SKU: N/A

Leistungsmerkmale / Vorteile: Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Hybrid Strahler mit 60 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der fünf Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. Ganz egal also welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter (alle inklusive) an der Schnittstelle eingesetzt werden. Der

schlagfeste Arbeitsstrahler mit verbauten COB LEDs kann dank Hybridtechnik per Akku- und Netzbetrieb gesteuert werden. Auch bei einem möglichen Stromausfall sorgt der LED Strahler für Sicherheit, indem er automatisch von Netz- auf den Akkubetrieb umschaltet. Weiterhin verfügt er über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Power-Tool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung. Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler durch folgende Eigenschaften: Mit Plugin-Kabelanschluss und 5m abnehmbarem Kabel (H05RN-F 2X1.0) Mit Ein/Aus Schalter LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers Ergonomischer Griff Stativmontage möglich **Technische Daten:** Spannung: 18 V Werkstoff Gehäuse: Metall Lichtstrom: 6.200 lm Schutzklasse: II Mit Ein-/Ausschalter: Schutzart (IP): IP65 Schlagfestigkeit: IK08 Farbtemperatur: 6500 K Höhe: 26,50 cm Länge: 16 cm Gewicht: 3,26 kg Breite: 26 cm Kabelbezeichnung: H05RN-F 2X1,0 Kabellänge: 5 m Nennfrequenz: 50/60 Hz Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC) Max. Nenneingangsspannung: 240 V Min. Nenneingangsspannung: 100 V Halbwertswinkel: 110 ° Farbwiedergabeindex: 82 Energieeffizienzklasse: E Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,31 W Lebensdauer (L70B50): 30000 h **Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:** ca. 20 min/1Ah bei 100% Lichtleistung ca. 27 min/1Ah bei 75% Lichtleistung ca. 40 min/1Ah bei 50% Lichtleistung ca. 80 min/1Ah bei 25% Lichtleistung

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Kabel 5 m, 4 Akku-Adapter (Bosch/DeWalt,Milwaukee/Makita/Metabo CAS)