KS-BLECHKLEMME 1 T / 0-20 MM



720.00 CHF exkl. MwSt

SKU: N/A

Leistungsmerkmale / Vorteile: Horizontaler und vertikaler Einsatz Nur einseitige Markierung Manuelle Entriegelung Härte bis zu 330 HB Epoxidharz Wärmebeschichtung**Nutzung / Einsatzgebiet**: Geeignet zum Heben von Platten, Balken, Profilen und Stahlkonstruktionen aus jeder Position, verfügt die KS Klemme über eine Sicherheitsfeder und hinterlässt je nach Gewicht der Last nur auf einer Seite eine Markierung. Heben Sie immer nur ein Gegenstand auf einmal. Dieses Produkt hinterlässt Markierungen auf der Ladung Nicht geeignet zu permanentem Heben Nicht für zerbrechliche Lasten verwenden Die Platte oder das Objekt, das angehoben wird, muss immer an den Anschlag der Klemme fixiert werden. Das Mindestgewicht

der Hublast sollte 5% der WLL der Klemme betragen (z.B. wenn die WLL der Klemme 1000 kg beträgt, dann beträgt das Mindestgewicht 50 kg). Dieser Wert wird für eine Klemme in einwandfreiem Betriebszustand und unter Beachtung der Einsatzbedingungen und Empfehlungen angegeben. Einige rostfreie Stähle sind besonders scheuernd; prüfen Sie genau den Zustand der Klemmenzähne**Technische Daten**: Tragkraft 1 t Greifbereich 0 - 20 mm A: 426 mm B: 173 mm C: 128 mm D: 60 mm E: 49 mm F: 110 mm G: 60 mm J: 16 mm K: 43 mm L: 67 mm Gewicht 3,8 kg