

KLINGSPOR FUGENFRÄSER - FUGENSCHLEIBE



100.80 CHF - 162.40 CHF exkl. MwSt

SKU: N/A

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Fugenfräser mit höchster Sicherheit

Der Fugenfräser DN 600 U Supra bietet eine immense Leistung, gleichzeitig ist er sicher in der Anwendung. Dafür sorgen eingehende Prüfungen des Produkts, die nach den Maßgaben der oSa erfolgen, dem Kompetenzzentrum für die Sicherheit von Schleifmitteln. Regelmäßige Fertigungskontrollen und eine eingehende Produkt-Überwachung tragen zum hohen Sicherheitsniveau aller Artikel bei. Das gilt für den Fugenfräser DN 600 U Supra ebenso wie für

andere Schleifmittel aus dem Programm von Klingspor. Der Anwender profitiert für seine tägliche Arbeit von einer deutlich erhöhten Nutzungssicherheit. Hier zeigt er im täglichen Einsatz seine beste Leistung. Das Produkt zeichnet sich durch seine hohe Aggressivität und seine gute Standzeit aus. Diese Fugenräumscheibe in robuster Ausführung dient vor allem dem Entfernen von alten Mörtelresten aus Materialien wie Backstein oder Naturstein sowie aus verklankerten Fassaden. Spezielle **Hammersegmente** sorgen für einen optimalen Schutz des Stammblattes. Der Fugenfräser DN 600 U Supra ist für den Einsatz auf dem **Winkelschleifer** in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Klingspor bietet ihn in mehreren Größen mit verschiedenen Durchmessern an. Damit erhalten professionelle Anwender und Hobbyhandwerker ein passendes Werkzeug für alle Arbeiten. **Nutzung / Einsatzgebiet:** **Werkstoffe** Estrichfugen, Putz, Gasbeton **Einsatzbereiche** Elektriker, Elektroinstallation, Hochbau, Trockenbau

VARIATIONS



Bild	SKU	Preis	Description	Grösse
	330664	162.40 CHF exkl. MwSt	Durchmesser 125 mm Segmentbreite 10 mm Segmenthöhe 7 mm Vmax 80 m/s Zulässige Umdrehung 12'250 min Bohrung 22,23 mm	125x10 mm
	330662	141.40 CHF exkl. MwSt	Durchmesser 125 mm Segmentbreite 8 mm Segmenthöhe 7 mm Vmax 80 m/s Zulässige Umdrehung 12'250 min Bohrung 22,23 mm	125x8 mm

Bild	SKU	Preis	Description	Grösse
	330632	121.80 CHF exkl. MwSt	Durchmesser 125 mm Segmentbreite 6 mm Segmenthöhe 7 mm Vmax 80 m/s Zulässige Umdrehung 12'250 min Bohrung 22,23 mm	125x6 mm
	325381	100.80 CHF exkl. MwSt	Durchmesser 125 mm Segmentbreite 4,5 mm Segmenthöhe 7 mm Vmax 80 m/s Zulässige Umdrehung 12'250 min Bohrung 22,23 mm	125x4,5 mm