

PFERD HM-FRÄSSTIFT FLAMMENFORM 12X30 MM B1230/6Z3PLUS



95.10 CHF exkl. MwSt

SKU: 21103326

Leistungsmerkmale / Vorteile: Zahnung 3 PLUS ist kreuzverzahnt und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Flammenförmiger Frässtift nach ISO 7755/8 mit Verzahnung nach DIN 8033. Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung. Hohe Standzeit. Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. Hohe Oberflächengüte. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-

/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser

von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein. **Nutzung / Einsatzgebiet:**

Bearbeitbare Werkstoffe Aluminiumlegierungen hart Edelstahl (INOX) Einsatzstähle
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Gusseisen Hochwarmfeste Werkstoffe Kobaltbasislegierungen Nickelbasislegierungen (z. B.
Inconell und Hasteloy) Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) Stahl Stahlguss Stähle bis 1.200
N/mm² (< 38 HRC) Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
Temperguss Weisser Temperguss (GTW, GJMW) Werkzeugstähle **Bearbeitungsaufgaben**

Ausfräsen Egalisieren Entgraten Erzeugen von Durchbrüchen Flächenbearbeitung Fräsen
Schweißnahtbearbeitung **Antriebsarten** Antriebsspindel Biegwellenantrieb Geradschleifer
Roboter Stationäre Maschinen Werkzeugmaschine **Technische Daten:** Eckenausführung Radius
2.1 mm Länge, Gesamt 70 mm Länge, verzahnt 30 mm RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm² 16000
RPM RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm² 9000 RPM RPM bis, graues
Gusseisen, weißes Gusseisen 16000 RPM RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe 12000 RPM RPM
bis, rost- und säurebeständige Stähle 8000 RPM RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm² 12000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm² 7000 RPM RPM von, graues Gusseisen,
weißes Gusseisen 12000 RPM RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe 7000 RPM RPM von, rost-
und säurebeständige Stähle 7000 RPM Zahnung 3 PLUS Ø Außen 12 mm Ø Schaft 6 mm