

MILWAUKEE STUFENBOHRER- UND METALLBOHRERSET 10-TEILIG



63.43 CHF exkl. MwSt

SKU: 48899350

Leistungsmerkmale / Vorteile: Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Edelstahl. - Kunststoff. - Maximale Materialstärke 4 mm. - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmitteln empfohlen. Gewerke: - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen. - SHK: Zugangslöcher zu Rohren und Leitungen. - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern. - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Handys, Antennen, Verlegen von Kabeln). - Instandhaltung: verschiedene

Anwendungen, Größen und Bohrlochvergrößerungen. Vorteil von Stufenbohrern gegenüber herkömmlichen Bohrern: - Ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser. - Optimale Lösung zum Vergrößern von Bohrlöchern. - Bruchsicherer als Metallbohrer. - Leichtes Zentrieren. - Sauberer und gratfreie Löcher. Splitterfreies Bohren in Kunststoff. Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt Rapid Strike Bohrspitze für leichteres Zentrieren - kein "Wandern" des Bohrer und schneller Bohrfortschritt, ohne Vorbohren. Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren. Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten oder das zu bohrende Material zu verformen. Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt. Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer. Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen. Lasermarkierung der Durchmesser für langanhaltende Lesbarkeit. Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten. Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung.

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

1x Stufenbohrer 4 - 12 mm in 1-mm-Stufen, 1 x Stufenbohrer 4 - 20 mm in 2-mm-Stufen.

THUNDERWEB HSS-G Metallbohrer: 2 x 2,0 mm, 2x 3,0 mm, 2 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm