

BOSCH MATERIALFEUCHTIGKEITSMESSER EXPERT EXMM3-17



345.05 CHF exkl. MwSt

SKU: 0601078300

Leistungsmerkmale / Vorteile: Vielseitigkeit mit drei Sensoren für die Feuchteanalyse: Pin (Widerstandsmessung), Pad (Messung elektromagnetischer Felder) und Thermo-Hygrometer (Messung der Umgebungstemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit).

Robustes Werkzeug für raue Baustellen: Schlagfestes Design mit gummiverstärktem Gehäuse und IP65-Schutz. Selbsttest: Automatischer Selbsttest beim Start, um die Genauigkeit des Stiftsensors sicherzustellen. Bezugsmodus: Vergleicht den Feuchtigkeitsgehalt in verschiedenen

Bereichen mit dem Sensorpad, mit einer Trockenzone als Referenz.

Positionierung

Das fortschrittlichste Materialfeuchtemessgerät von Bosch kombiniert einen Stiftsensor (Widerstandsmessung) und einen nicht-invasiven Pad-Sensor (Messung von elektromagnetischen Feldern) und besitzt ein Thermo-Hygrometer für Umgebungsmessungen.

Anwendernutzen

Robustes Werkzeug für raue Baustellen: Schlagfestes Design mit gummiverstärktem Gehäuse und IP65-Schutz. Selbsttest: Automatischer Selbsttest beim Start, um die Genauigkeit des Stiftsensors sicherzustellen. Bezugsmodus: Vergleicht den Feuchtigkeitsgehalt in verschiedenen Bereichen mit dem Sensorpad, mit einer Trockenzone als Referenz.

Produkt-Highlights

Das EXPERT EXMM3-17 ist ein robustes, schlagfestes Feuchtemessgerät mit gummiertem Gehäuse und IP65-Schutz. Es misst den Feuchtigkeitsgehalt von 37 Holzarten und 10 Baustoffarten. Es besitzt eine Taste zum Umschalten zwischen nicht-invasiven Pad- und invasiven Stiftsensormessungen. Der Pad-Sensor ermöglicht das schnelle Scannen über größere Bereiche mit einer Trockenzone als Referenz für den Vergleich.

Ausstattung und Anwendung

Das EXPERT EXMM3-17 misst den Feuchtigkeitsgehalt in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten sowie die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Es ist ideal für Schreiner, Trockenbauer, Maler, Hausmeister, Architekten und Sanitärinstallateure, um den Feuchtigkeitsgehalt zu erfassen und Schäden oder Schimmelbildung zu verhindern. Darüber hinaus ist es kompatibel mit unserem Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A.

Nutzung / Einsatzgebiet: Baugewerbe, Schreiner und Zimmerer, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Technische Daten: Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 Displaytyp TFT LCD Größe Display 2.4" Auflösung Display 240 Pixel x 320 Pixel px Betriebstemperatur -20 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Anzahl der Batterien 2 Akkutyp 1,5-V-LR6 (AA) Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung Pin-Modus: ± 1 %, Pad-Modus: Holzwerkstoff: ± 4 %, Baustoff: Relativer Wert Feuchtemessbereich 5% - 95%RH Genauigkeit der Feuchtemessung 5 % bis 90 % RH - ± 3 % RH Genauigkeit der Temperaturmessung ± 1 °C

Messtiefe 0 - 30 mm Werkzeugabmessungen (L x B x H) 187 x 60 x 32 mm Gewicht 0,190 kg

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Tasche, 2 Batterien AA