

LASERLINER QUADRUN ROTATIONSLASER COMPACT GT M300S STATIV-SET



1'095.00 CHF exkl. MwSt

SKU: 712285S1

Leistungsmerkmale / Vorteile: Quadrum Compact GT M300S Stativ-Set Quadrum

Compact GT M300 S Dieser vollautomatische und extrem einfach bedienbare Rotationslaser ist ideal für exakte Ausrichtarbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene. Dank grüner Lasertechnologie wird eine exzellente Sichtbarkeit geboten. Durch das seitlich am Gehäuse integrierte 5/8"-Gewinde zur Montage an Stativen lässt sich der Laser so positionieren, dass er auch zum präzisen vertikalen Ausrichten angewendet werden kann. Die oben und unten projizierten Lotpunkte dienen als zuverlässige Referenz um die horizontale Ebene und die Lotrechte eines Fundaments sicherzustellen. **Tracking-Funktion (nur X-Achse)** Bei der Tracking-Funktion richtet sich der Rotationslaser auf den Millimeter-Empfänger aus. Dabei steuert der Empfänger per Funkübertragung den Laserstrahl automatisch auf die Null-Position. Mit der Tracking Funktion kann eine vertikale Ebene ausgerichtet werden, beispielsweise um einen Raumteiler zu setzen. Die Tracking-Funktion macht auch die horizontale Nivellierung bei vielfältigen Anwendungen einfacher, schneller und genauer, wie beispielsweise bei Terrassen- und Außenarbeiten oder der Vorbereitung von Fundamenten. Dies ist besonders hilfreich bei Projekten, die eine hohe Präzision und Effizienz erfordern. **Alu-Leichtstativ 165 cm** Dieses Alu-Leichtstativ mit gefräster Auflagefläche verfügt über einen Tragegurt und einen Haken für die Anbringung eines Senklotes. Die Arbeitshöhe beträgt minimal 95 cm und maximal 165 cm. Mit 5/8"-Gewindeadapter. **Flexi-Messlatte** Die ideale Messlatte für alle Rotationslaser. Direktes Ablesen des Höhenunterschiedes ohne zu Rechnen Für alle Messungen von Bodenhöhen unbedingt zu empfehlen. Keine normale Messlatte kann hier mit verglichen werden. Plus-Minus-Skala mit mm-Teilung. Mit Schnellspanner (Flexi-Silder). **Technische Daten:** Genauigkeit $\pm 0.15 \text{ mm / m}$ Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$ Nivellierung Horizontal / Vertikal automatisch Laserwellenlänge 515 nm Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus Schutzklasse IP66 Stromversorgung Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Betriebsdauer ca. 20 Std. Ladezeit ca. 4 Std. Arbeitsbedingungen $-10^\circ\text{C} \dots 50^\circ\text{C}$ Luftfeuchtigkeit max. 80% rH nicht kondensierend Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull) Lagerbedingungen $-10^\circ\text{C} \dots 70^\circ\text{C}$ Luftfeuchtigkeit max. 80% rH Abmessungen 170 x 188 x 170 mm Gewicht 1.575 kg

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Tragekoffer, Alustativ 165cm, Flexi-Messlatte 240cm mit Flexi -Slider, Laserempfänger SensoMaster M300, Fernbedienung, 2x Akku, Netz-/Ladegerät