

## BOSCH STROMMESSZANGE EXPERT EXMC600-17



**275.50 CHF exkl. MwSt**

**SKU:** 0601077500

**Leistungsmerkmale / Vorteile:** True-RMS- AC/DC-Strommessung, Temperaturmessung und Dual Power Source Aufsteckbare K-Type-Schnittstelle: Misst Temperaturen von -40 bis +400 °C  
Vielseitige Funktionalität: Misst AC/DC-Strom, Einschaltstrom, Frequenz, Spannung, Kapazität und mehr  
Kompaktes Design: Einfache Einhandbedienung und Magnetaufhängung MH 1  
Professional Baustellentauglich: Integrierter berührungsloser Spannungsprüfer und Taschenlampe für schlechte Lichtverhältnisse

### Positionierung

Moderne Strommesszange für die Messung von AC/DC-Strom bis 600 A, Temperatur und

Mikroampere

## Anwendernutzen

Aufsteckbare K-Type-Schnittstelle: Misst Temperaturen von -40 bis +400 °C Vielseitige Funktionalität: Misst AC/DC-Strom, Einschaltstrom, Frequenz, Spannung, Kapazität und mehr Kompaktes Design: Einfache Einhandbedienung und Magnetaufhängung MH 1 Professional Baustellentauglich: Integrierter berührungsloser Spannungsprüfer und Taschenlampe für schlechte Lichtverhältnisse

## Produkt-Highlights

Die EXPERT EXMC600-17 ist eine moderne Strommesszange mit aufsteckbarer K-Type-Schnittstelle, die Temperaturen von -40 bis +400 °C misst. Dieses vielseitige Gerät misst AC/DC-Strom bis 600 A, Frequenz, Spannung und vieles mehr. Es besitzt einen integrierten berührungslosen Spannungsprüfer und eine Taschenlampe. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und ist kompatibel mit der Magnetaufhängung MH 1 Professional.

## Ausstattung und Anwendung

Die EXPERT-Strommesszange misst AC- und DC-Strom bis 600 A und Spannung bis 600 V AC/DC. Sie ist kompatibel mit dem Li-Ionen-Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A Professional; der Magnetaufhängung MH 1 Professional, den Messleitungen MS 90 Professional und dem Professional K-Type-Temperaturfühler.

## Zusätzliche Informationen

Der EXPERT EXMC600-17 bietet IP54-Schutz, Sturzfestigkeit bis 2 m, invertiertes Display, Sicherheit nach CAT III 600 V/ CAT IV 300 V und Dual Power Source.**Nutzung / Einsatzgebiet:** Elektriker, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik**Technische Daten:** Wechselspannung AC 600 V Wechselspannung AC Auflösung 0,1 V Wechselstrom AC 600 A Wechselstrom AC Auflösung 0.1 A Gleichspannung DC 600 V Gleichspannung DC Auflösung 0,1 V Gleichstrom DC 600 A Gleichstrom DC Auflösung 0,1 Gleichstrom DC  $\mu$ A 600  $\mu$ A Einschaltstrom (A) 600 A Widerstand 60 M $\Omega$  Kapazität 6000  $\mu$ F Durchgang Ja Min. Temperatur -40 °C / -40 °F Max. Temperatur ~400 °C / ~752 °F IP-Schutz IP54 True RMS Echteffektivwert Ja Sicherheitsklasse CAT III 600 V / CAT IV

300 V Displaytyp LCD invertiert Berührungslose Spannung (NCV) Ja Taschenlampe Ja Akustische Rückmeldung Ja Frequenz Messbereich 10 kHz AC V / 1 kHz AC A Durchgang Messbereich 600  $\Omega$

## BESCHREIBUNG

### Lieferumfang

Im Karton, Tasche, Batterien AA