

## SEEGERRINGZANGE FÜR AUSSENRINGE 40-100 MM KNIPEX 4911-A3



**44.30 CHF exkl. MwSt**

**SKU:** 4911-A3

### **Leistungsmerkmale / Vorteile:**

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

### **Nutzung / Einsatzgebiet:**

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

Zur industriellen Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 40 - 100 mm

Zangenschenkel aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen

Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federdrahtstahl (Pianodraht) mit Ø 2,3 mm

Große, gerade Auflageflächen hinter den abrutschhemmend geneigten Arbeitsspitzen

Zange grau atramentiert; Kopf fein geschliffen

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Länge 225 mm

Gewicht netto 270 g

### **Technische Daten:**

Zange grau atramentiert

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Gewicht 270 g

Abmessungen 225 x 49 x 14 mm

Norm DIN 5254 A

REACH- Konformität enthält keine SVHC

RoHS- Konformität nicht anzuwenden

Kapazität für Wellendurchmesser Ø 40 - 100 mm

Spitzen (Durchmesser) 2,3 mm