

SEEGERRINGZANGE FÜR INNENRINGE 40-100 MM KNIPEX 4811-J3



40.10 CHF exkl. MwSt

SKU: 4811-J3

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

Nutzung / Einsatzgebiet:

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen im Bereich von Ø 40 – 100 mm
Zangenschenkel aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen
Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federdrahtstahl (Pianodraht) mit Ø 2,3 mm
Große, gerade Auflageflächen hinter den abrutschhemmend geneigten Arbeitsspitzen
Zange grau atramentiert; Kopf fein geschliffen
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Länge 225 mm
Gewicht netto 266 g

Technische Daten:

Zange grau atramentiert
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht 266 g
Abmessungen 225 x 50 x 14 mm
Norm DIN 5256 C
REACH- Konformität enthält keine SVHC
RoHS- Konformität nicht anzuwenden
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø 40 – 100 mm
Spitzen (Durchmesser) Ø 2,3 mm