

SEEGERRINGZANGE FÜR INNENRINGE 8-13 MM KNIPEX 4811-J0



34.20 CHF exkl. MwSt

SKU: 4811-J0

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

Nutzung / Einsatzgebiet:

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in kleinen Bohrungen

Zur industriellen Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 13 mm

Zangenschenkel aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen

Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federdrahtstahl (Pianodraht) mit Ø 0,9 mm

Große, gerade Auflageflächen hinter den abrutschhemmend geneigten Arbeitsspitzen

Zange grau atramentiert; Kopf fein geschliffen

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Länge 140 mm

Gewicht netto 105 g

Technische Daten:

Zange grau atramentiert

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Gewicht 105 g

Abmessungen 140 x 52 x 11 mm

Norm DIN 5256 C

REACH- Konformität enthält keine SVHC

RoHS- Konformität nicht anzuwenden

Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø 8 - 13 mm

Spitzen (Durchmesser) Ø 0,9 mm