

SEEGERRINGZANGE GEKRÖPFT FÜR AUSSENRINGE 40-100 MM KNIPEX 4921-A31



48.50 CHF exkl. MwSt

SKU: 4921-A31

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

Nutzung / Einsatzgebiet:

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

Zur industriellen Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 40 - 100 mm

Zangenschenkel aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen

Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federdrahtstahl (Pianodraht) mit Ø 2,3 mm

Große, gerade Auflageflächen hinter den abrutschhemmend geneigten Arbeitsspitzen

Zange grau atramentiert; Kopf fein geschliffen

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Länge 210 mm

Gewicht netto 272 g

Technische Daten:

Zange grau atramentiert

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Gewicht 272 g

Abmessungen 210 x 42 x 14 mm

Norm DIN 5254 B

REACH- Konformität enthält keine SVHC

RoHS- Konformität nicht anzuwenden

Kapazität für Wellendurchmesser Ø 40 - 100 mm

Spitzen (Durchmesser) 2,3 mm