

SEEGERRINGZANGE GEKRÖPFT FÜR INNENRINGE 40-100 MM KNIPEX 4821-J31



43.50 CHF exkl. MwSt

SKU: 4821-J31

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

Nutzung / Einsatzgebiet:

Präzisions-Sicherungsringzange mit schlanken, um 90° abgewinkelten Zangenspitzen
Zur industriellen Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 40 - 100 mm
Zangenschenkel aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen
Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federdrahtstahl (Pianodraht) mit Ø 2,3 mm
Große, gerade Auflageflächen hinter den abrutschhemmend geneigten Arbeitsspitzen
Zange grau atramentiert; Kopf fein geschliffen
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Länge 210 mm
Gewicht netto 265 g

Technische Daten:

Zange grau atramentiert
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht 265 g
Abmessungen 210 x 45 x 13 mm
Norm DIN 5256 D
REACH- Konformität enthält keine SVHC
RoHS- Konformität nicht anzuwenden
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø 40 - 100 mm
Spitzen (Durchmesser) Ø 2,3 mm