

SEEGERRINGZANGE GEKRÖPFT FÜR INNENRINGE 8-13 MM KNIPEX 4821-J01



39.05 CHF exkl. MwSt

SKU: 4821-J01

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

Nutzung / Einsatzgebiet:

Präzisions-Sicherungsringzange mit schlanken, um 90° abgewinkelten Zangenspitzen

Zur industriellen Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 13 mm

Zangenschenkel aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen

Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federdrahtstahl (Pianodraht) mit Ø 0,9 mm

Große, gerade Auflageflächen hinter den abrutschhemmend geneigten Arbeitsspitzen

Zange grau atramentiert; Kopf fein geschliffen

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Länge 105 mm

Gewicht netto 130 g

Technische Daten:

Zange grau atramentiert

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Gewicht 105 g

Abmessungen 130 x 53 x 12 mm

Norm DIN 5256 D

REACH- Konformität enthält keine SVHC

RoHS- Konformität nicht anzuwenden

Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø 8 - 13 mm

Spitzen (Durchmesser) Ø 0,9 mm