

WASSERPUMPENZANGE "ALLIGATOR" KNIPEX 8801-250



38.60 CHF exkl. MwSt

SKU: 8801-250

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit

- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Nutzung / Einsatzgebiet:

Kraftsparende Wasserpumpenzange für sicheres Zupacken

Dank spezieller Maulgeometrie selbstklemmend an Rohren und Muttern

Große Greifweite (bis 2 Zoll / 50 mm und SW 46 mm) bei geringem Gewicht

Greifzähne auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet für dauerhaft sicheren Halt

Hohe Stabilität dank durchgestecktem Gelenk

Schutz vor Klemmverletzungen durch angeschmiedete Schließbegrenzung

Aus geschmiedetem Chrom-Vanadin-Elektrostahl

Technische Daten:

Zange schwarz atramentiert

Kopf poliert

Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Gewicht 331 g

Abmessungen 250 x 45 x 14 mm

Norm DIN ISO 8976

REACH- Konformität enthält keine SVHC

RoHS- Konformität nicht anzuwenden

Einstellpositionen 9

Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø 2 Zoll

Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) 46 mm

Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø 50 mm