# MAFELL TAUCHSÄGE FAN-PAKET MT 55 CC



## ~~887.00 CHF~~ 494.00 CHF exkl. MwSt

**SKU:** M-917630/092604/204365

**Leistungsmerkmale / Vorteile**: Die Idee eine neue Tauchsäge zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges Präzisionsprodukt entstand. Die Tauchsäge MT 55 cc mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 sorgt für perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung. Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz. Die MT 55 cc ist mit stufenloser Drehzahleinstellung für verschiedenste Materialien und Sägeblätter ausgestattet. Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt. Für das „haarscharfe“ Nachjustieren der Schnitttiefeneinstellung, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fermacell. Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung. Die MT 55 cc mit neuem CUprex-Compact-Motor für deutlich höhere Drehzahl und dennoch Kraftreserven im Überfluss. Die Schnitttiefe kann millimetergenau justiert werden. Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt. Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert.**Nutzung /**

**Einsatzgebiet**: Quer- und Längsschnitte Schrägschnitte -1 bis +48° Tauchschnitte Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe**Technische Daten**: Schnitttiefe 0 - 57 mm Schnitttiefe bei 45° 0 - 40,5 mm Schwenkbereich -1 - +48 ° Nennleerlaufdrehzahl 3600-6250 1/min Nennaufnahme 1400 Watt Universal-Motor 230 V / 50 Hz Gewicht 4,5 kg

# BESCHREIBUNG

### Lieferumfang

1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034, 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584, 1 Anschlussleitung 5 m, 1 Führungsschiene 160cm 204365, 1 Sägeblatt HM KSB-WF 162 GT